

KD- NL3- BT 凝露控制器

KD 系列控制器 采用高精度传感器,具有测湿准确,控制可靠,安装方便等特点,并具备自动,手动分别控制及负载故障报警等功能,极大地方便了不同用户的使用。

主要技术指标



一. 工作电源		AC220V 50 HZ
二. 使用环境	温度	- 20 ℃ ~ 55 ℃
三. 凝露控制	湿度	≥ 85% RH 开始加热 ≤ 80% RH 停止加热
四. 触点容量	三路	AC220V 5A 阻性负载
五. 控制点数		三路测湿 三路负载
六. 绝缘电阻		>200 M Ω
七. 报警输出	容量	AC220V 5A
八. 外型尺寸		60 *120*135 mm
九. 开孔尺寸		55 *115 mm

使用说明

将电源线, 传感器引线及加热器分别按接线图正确连接, 确认无误后, 按下电源开关, 电源指示灯点亮, 控制器进入监测状态。当湿度≥设定值 (或用嘴对传感器哈气), 工作指示灯点亮, 加热器开始工作。待湿度≤设定值 - 5%时, 工作指示灯熄灭, 加热器停止工作。如将手动按钮按下, 强制将加热器工作, 则控制器无自动监测功能。如加热器断线或损毁, 控制器故障指示灯点亮, 同时接通报警触点。本控制器带有一付报警触点, 以备主控室报警。

如用户有不同需要时, 可在定货时标出。

外型尺寸



厂名: 苏州苏海亚电气有限公司
 苏州新区枫桥电器电板厂
 地址: 苏州新区嵩山路 185 号 16 幢
 电话: 0512-65363217 66611068 邮编: 215129
 传真: 0512-66623008 网址: WWW.sz-guangbo.com
 电子邮箱: guangbo-sz@163.com